



仕様		浴室暖房乾燥機 (3室24時間換気+脱衣室暖房機能付き)		
品名	BBD-3804ACSK-SJ3			
商品コード	BBD-3804ACSK-SJ3			
設置様式	設備ユニット天井に設置			
外形寸法	グリル板	470mm×345mm×26mm (突起部を除く)		
	本体	456mm×711.5mm×283mm		
質量	18.5kg (運転時)			
乾燥方式	温風循環			
熱源	暖房用温水 (80℃ 2.0ℓ/分)			
電源	AC100V 50Hz/60Hz			
接続	電気	VVF φ1.6 (2芯クイック接続)		
	アース	VVF φ1.6 (1芯クイック接続)		
	外部ファン出力	出力 AC100V (接続負荷は1A以下)		
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクタ接続		
風量 (50Hz/60Hz)	温水	PTS-7Aまたは10A (QFジョイントまたはクイックファスター接続)		
	ダクト	φ100 (換気、洗面所、トイレ吸気)		
	乾燥	吹出し 4.5m ³ /分 換気 2.4m ³ /分 (2室合計)		
	暖房	強	吹出し 4.5m ³ /分	
		弱	吹出し 3.5m ³ /分	
	涼風	吹出し 4.5m ³ /分 換気 2.4m ³ /分 (0Pa時)		
	換気	3.2m ³ /分 (3室合計)		
	24時間換気 (3室合計)	1.3m ³ /分 [80m ³ /h設定時]		
		1.7m ³ /分 [100m ³ /h設定時]		
		2.0m ³ /分 [120m ³ /h設定時]		
2.4m ³ /分 [145m ³ /h設定時]				
脱衣室暖房	2.0m ³ /分 (0Pa時)			
吸込口有効面積	317cm ²			
吹出口有効面積	147cm ²			
騒音 (50Hz/60Hz)	乾燥	43dB (A) (本体より1m離れて)		
	暖房	強	42dB (A) (本体より1m離れて)	
		弱	34dB (A) (本体より1m離れて)	
	涼風	43dB (A) (本体より1m離れて)		
	換気	35dB (A) (本体より1m離れて)		
	24時間換気	24dB (A) [100m ³ /h設定、0Pa時]		
脱衣室暖房	38dB (A) (本体より1m離れて)			
消費電力 (50Hz/60Hz)	乾燥	34W/37W		
	暖房	強	27W/30W	
		弱	21W/23W	
	涼風	28W/31W		
	換気	16W/16W		
	24時間換気	7W/7W [100m ³ /h設定、0Pa時]		
脱衣室暖房	26W/32W			
加熱能力 (50Hz/60Hz)	最大	81W/90W (同時暖房+24時間換気)		
	浴室暖房	3.3kW		
	脱衣室暖房	1.4kW		
同時暖房	3.8kW			
安全装置	凍結予防装置 過熱防止装置			
グリル板色調	マンセルNO. 8.0Y9.0/0.2			
付属部品	<ul style="list-style-type: none"> ・リモコン・リモコン線・リモコン取付ネジ ・天吊り用自在金具セット・防振ゴムA・B ・グリル板・ビス隠し(右・左)・スペーサー ・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー ・シールパッキン(大・小)・事業所一覧 ・取扱説明書(保証書付)・工事説明書 			
	B L 統一コード	BBD-3804ACSK-SJ3		

HM-B31195 (FD0C92038)

品名	BBD-3804ACSK-SJ3 (FD2811J3S)		作成	H16.8
名称	浴室暖房乾燥機		尺度	Free
住宅設備機器図面				
株式会社ハーマン				

単位 (m/m)