



仕様

| 項目        |         | 記   |      |
|-----------|---------|---|------|
| 外形寸法 (mm) | 高さ      | 180 (全高205)   |      |
|           | 幅       | 592   |      |
|           | 奥行      | 490   |      |
| 質量 (kg)   |         | 8.6 (梱包時10.5)   |      |
| 接続        | ガス      | φ9.5ガス用ゴム管  |      |
|           | 電気      |   |      |
| ガス消費量     |         | 13A   | LP   |
|           |         | kW  | kW   |
|           | 全点火時    | 6.63  | 6.51 |
|           | 高火力バーナー | 4.20  | 4.20 |
|           | 標準バーナー  | 2.97  | 2.97 |
| 器具栓       |         | プッシュ&レバー器具栓   |      |
| 点火方式      |         | 乾電池式連続放電点火 単1形-2個   |      |
| 立消え安全装置   |         | 熱電対式  |      |
| 調理モード     | 標準バーナー  | 揚げもの【160・(170)・180・(190)・200】<br>湯沸かし (5分保温)・タイマー (3分・10分)<br>炊飯 (ごはん、おかゆ)        |      |
|           | 高火力バーナー | 天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能<br>消し忘れ消火機能 (120分・30分)  |      |
| 安全モード     | 標準バーナー  | 天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能<br>消し忘れ消火機能 (120分・30分)  |      |
|           | 高火力バーナー | 天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能<br>消し忘れ消火機能 (120分・30分)<br>(センサー解除モード時は 60分・30分)               |      |
| その他       |         | 楽々点火 (強制点火)、器具栓戻し忘れブザー<br>燃焼ランプ、電池交換サイン<br>フッ素トッププレート (シルバー)<br>前面パネル シャンパンゴールド仕様 |      |
| 付属品       |         | 乾電池 (単一形アルカリ乾電池×2コ)<br>取扱説明書 (保証書)、サービス網一覧表 (HM)                                  |      |

本図はLC2213FASGRです。バーナー位置が逆の場合はLC2213FASGLになります。

単位 (m/m)

|    |               |          |       |
|----|---------------|----------|-------|
| 品名 | LC2213FASGR/L | 作成       | H19.7 |
| 名称 | 2口テーブルコンロ     | 尺度       | Free  |
|    |               | 住宅設備機器図面 |       |
|    |               |          |       |