


仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高212)	
	幅	592	
	奥行	490	
質量 (kg)		10.0 (梱包時12.0)	
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW	kW
	全点火時	6.63	6.51
	高火力バーナー	4.20	4.20
	標準バーナー	2.97	2.97
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1形-2個	
立消え安全装置		熱電対式	
調理モード	標準バーナー	揚げもの【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (5分保温) ・タイマー (3分・10分) 炊飯 (ごはん、おかゆ)	
	高火力バーナー	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
安全モード	標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
	高火力バーナー	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) (センサー解除モード時は 60分・30分)	
その他		楽々点火 (強制点火)、器具栓戻し忘れブザー 燃焼ランプ、電池交換サイン ガラストッププレート (ダークブルー) 前面パネル ダークブルー仕様	
付属品		乾電池 (単1形アルカリ乾電池×2コ) 取扱説明書 (保証書)、サービス網一覧表 (HM)	

本図はLC2214S7DBRです。バーナー位置が逆の場合はLC2214S7DBLになります。

単位 (m/m)

品名	LC2214S7DBR/L	作成	H19.7
名称	2口テーブルコンロ	尺度	Free
		住宅設備機器図面	
