



仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高222)	
	幅	595	
	奥行	478	
グリル有効寸法 (mm)		幅220×奥行320×高さ77	
質量 (kg)		11.5 (梱包時13.5)	
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		13A kW	LP kW
	全点火時	8.14	8.14
	高火力バーナー	4.20	4.20
	標準バーナー	2.97	2.97
	グリルバーナー	1.83	1.83
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1形-2個	
立消え安全装置		熱電対式	
安全モード	高火力バーナー	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) (センサー解除モード時は 60分・30分)	
	標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
	グリル	過熱防止センサー 消し忘れ消火機能 (22分)	
その他		全コンロバーナー楽々点火 (強制点火) 全バーナー器具栓戻し忘れブザー 有水片面焼グリル、グリル扉アップダウン式 電池交換サイン フッ素トッププレート: シルバー仕様 前面パネル: シルバー仕様	
付属品		乾電池 (単一形アルカリ乾電池×2コ) 取扱説明書 (保証書)、サービス網一覧表 (HM)	

本図はLG2255F3SIRです。バーナー位置が逆の場合はLG2255F3SILになります。

単位 (m/m)

品名	LG2255F3SIR/L	作成	H22.7
名称	2口有水片面焼グリル付テーブルコンロ	尺度	Free
		住宅設備機器図面	