



仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高205)	
	幅	592	
	奥行	490	
グリル有効寸法 (mm)		幅217×奥行316×高さ77	
質量 (kg)		12 (梱包時14)	
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW	kW
	全点火時	7.91	8.02
	高火力バーナー	4.20	4.20
	標準バーナー	2.97	2.97
	グリルバーナー	1.17	1.21
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1形-2個	
立消え安全装置		熱電対式	
標準バーナー	調理モード	揚げもの【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (5分保温)・タイマー (3分・10分) 炊飯 (ごはん、おかゆ)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れタイマー (120分・30分)	
高火力バーナー	安全モード	消し忘れタイマー (60分)	
グリルバーナー	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れタイマー (25分)	
その他		コンロバーナー菜々点火 (強制点火) 全バーナー器具栓戻し忘れブザー 全バーナー燃焼ランプ 無水片面焼グリル、焼網フッ素コーティング グリル受け皿スムーズ出し入れ機構 グリル扉アップダウン式、電池交換サイン フッ素トッププレート: シルバー 前面パネル: シャンパンゴールド	
付属品		乾電池 (単一形マンガン乾電池×2コ) 取扱説明書 (保証書)、サービス網一覧表 (HM)	

本図はLG2237FASGRです。バーナー位置が逆の場合はLG2237FASGLになります。

単位 (m/m)

品名	LG2237FASGR/L	作成	H17.7
名称	2口無水片面焼きグリル付テーブルコンロ	尺度	Free
		住宅設備機器図面	