



仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	263	
	幅	448	
	奥行	497	
質量 (kg)	11 (梱包時14)		
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		LP	13A
		kW (kg/h)	kW (kcal/h)
	全点火時	6.63 (0.475)	6.63 (5700)
	高火力バーナー	4.20 (0.301)	4.20 (3610)
	標準バーナー	2.97 (0.213)	2.97 (2550)
器具栓	押し回し式器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個 (アルカリ乾電池)		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) 【センサー解除モード時は60分・30分】	
		天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
その他	器具栓つまみ戻し忘れブザー、楽々点火 センサー解除モード (高火力バーナー)、電池交換サイン ブラックガラスストッププレート、ブラックフェイス		

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 単体設置タイプにつきオープン接続はできません。
3. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

品名	C2C13KSS	作成	H23. 4
名称	2口ビルトインコンロ	尺度	Free
		住宅設備機器図面	

単位 (m/m)