



仕様

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高222)	
	幅	595	
	奥行	478	
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行316×高さ77		
質量 (kg)	11.5 (梱包時13.5)		
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW	kW
	全点火時	7.91	7.91
	高火力バーナー	4.20	4.20
	標準バーナー	2.97	2.97
グリルバーナー	1.28	1.28	
器具栓	プッシュ&レバー器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個		
立消え安全装置	熱電対式		
調理モード	高火力バーナー	揚げもの【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (自動保温・5分保温)	
	標準バーナー	炊飯 (ごはん、おかゆ)	
	グリル	調理タイマー (1~25分)	
安全モード	高火力バーナー	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) (高温炒めモード時は 60分・30分)	
	標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)	
	グリル	過熱防止センサー 消し忘れ消火機能 (25分・調理タイマー兼用)	
その他	全バーナー楽々点火 (強制点火) 全バーナー器具栓戻し忘れブザー 無水片面焼グリル、グリル扉アップダウン式 グリル受け皿スムーズ出し入れ機構 グリル焼網:クロムメッキ、グリル受け皿:クリアコート 電池交換サイン Gコートトッププレート:ダークグレー仕様 前面パネル:ダークグレー仕様		
付属品	乾電池 (単一形アルカリ乾電池×2コ) 取扱説明書 (保証書)		

本図はLG2261TC9DGRです。バーナー位置が逆の場合はLG2261TC9DGLになります。

単位 (m/m)

品名	LG2261TC9DGR/L	作成	2011.7
名称	2口無水片面焼グリル付テーブルコンロ	尺度	Free
		住宅設備機器図面	